

## Техническая характеристика необогреваемой изолирующей крышки для бочек (HILD)



HILD–необогреваемая изолирующая крышка для бочек подходит для всех стальных и пластиковых бочек объемом 200-220 л. и снижает потери тепла.

**Необогреваемая изолирующая крышка для бочек HILD удобна в эксплуатации, потому что:**

- изготовлена из материала, устойчивого к воздействию нагрузок
- теплоизолирующая
- водоотталкивающая
  
- легко надевается
- возможна индивидуальная маркировка
- очень лёгкая
  
- сокращает процесс нагрева и снижает потребление электроэнергии
- подходит для стальных и пластиковых бочек объемом 200-220 л.

## Сфера применения необогреваемой изолирующей крышки для бочек



HILD–необогреваемая изолирующая крышка для бочек - это прекрасное дополнение ко всем поясам-нагревателям для бочек типов H1SD, HTSD и HSHP. Она подходит ко всем стальным и пластиковым бочкам объёмом 200-220 л. Недорогая и надёжная крышка не только снижает потребление электроэнергии, но и сокращает процесс нагрева. Возможные потери тепла на верхней части бочки сводятся к минимуму.



## Конструкция

Изолирующая крышка для бочек может изготавливаться из 2 различных материалов. В зависимости от используемого нагрева бочки выбирают либо стекловолокно с покрытием из силикона или тефлон (PTFE).

## Технические характеристики

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Макс. температура                   | 220 °С   |
| Внеш. материал                      | Стекловолокно, покрытое силиконом, тефлон (PTFE) |
| Изолирующий материал                | Стеклоткань                                      |
| Класс защиты                        | -  |
| Длина подводящего кабеля            | -  |
| Способ фиксации                     | -  |
| Регулировка                         | -  |
| Диапазон регулирования              | -  |
| Зоны нагрева                        | -  |
| Возможность специального исполнения | -  |

| Размер бочки<br>(тип нагревателя<br>для<br>докомплекта) | Внешний<br>материал                     | Мощность при<br>230 В | Ø          |
|---|---|-----------------------|------------|
| 200 / 220 литров<br>(для HISD / HTSD)                   | Стекловолокно,<br>покрытое<br>силиконом | -                     | ок. 600 мм |
| 200 / 220 литров<br>(для HSHP)                          | Тефлон (PTFE)                           | -                     | ок. 600 мм |

**Для достижения максимального эффекта** рекомендуется применять в необогреваемые изолирующие крышки для бочек (HILD) в комплекте с нагревателями для бочек: изолированной нагревательной рубашкой (HISD / HTSD); нагревательной рубашкой (HSHP).

