

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ НАПОЛЬНЫЕ (ПРОМЫШЛЕННЫЕ)

СЕРИЯ ТЕ



- Корпус - оцинкованная сталь окрашенная специальной термостойкой полимерной краской, цвет оранжевый.
- Высокие показатели мощности (до 100кВт)
- Функция защиты от перегрева
- Встроенные в корпус ручки регулировки позволяют задать необходимую мощность устройств, а так же настроить термостат на поддержание определённой температуры воздуха в диапазоне 5...40°C
- Тепловентиляторы КЭВ-20Т20Е, КЭВ-25Т20Е, КЭВ-30Т20Е, КЭВ-35Т20Е имеют две скорости вращения вентилятора.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Габариты Д/Ш/В [мм]	Модель	Сеть [В~Гц]	Режимы мощности*	Производитель- ность**	Длина струи [м]	ΔТ*** [°C]	I max [А]	Мощность двигателя [Вт]	Lp**** [дБА]	Масса [кг]
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР ТЕ											
222001	524 557 452	КЭВ-20Т20Е	380-50	10 / 20	1750 / 2500	14	17 / 12 / 24	36	180	46	26
222002		КЭВ-25Т20Е	380-50	15 / 25	1750 / 2500	14	25,5 / 18 / 30	46	180	46	26
222003		КЭВ-30Т20Е	380-50	15 / 30	1750 / 2500	14	25,5 / 18 / 36	46	180	46	26
222004		КЭВ-35Т20Е	380-50	20 / 35	1750 / 2500	14	34 / 24 / 42	58	180	46	26
222005	747 761 705	КЭВ-50Т20Е	380-50	25 / 37,5 / 50	6000	20	12 / 18 / 25	78	780	60	68
222006		КЭВ-60Т20Е	380-50	25 / 50 / 62,5	6000	20	12 / 25 / 31	97	780	60	71
222009		КЭВ-75Т20Е	380-50	25 / 50 / 75	6000	20	12 / 25 / 37	116	780	60	73
222008		КЭВ-90Т20Е	380-50	50 / 75 / 87,5	6000	20	25 / 37 / 43,5	135	780	60	73
222007		КЭВ-100Т20Е	380-50	50 / 75 / 100	6000	20	25 / 37 / 50	154	780	60	79

* При номинальном напряжении заданные параметры могут отличаться на $\pm 5\%$ от указанных.

** При максимальной частоте вращения вентилятора.

*** ΔТ - Подогрев при максимальном расходе воздуха и 50% / 100% тепловой мощности.

**** L - Уровень звукового давления на расстоянии 3 метров.

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ С ПИТАНИЕМ ОТ СЕТИ С ИЗОЛИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ

Данные тепловентиляторы предназначены для подключения к сети с изолированной нейтралью. Они имеют только одну частоту вращения вентилятора.

Артикул	Габариты Д/Ш/В [мм]	Модель	Сеть [В~Гц]	Режимы мощности*	Производитель- ность**	Длина струи [м]	ΔТ** [°C]	I max [А]	Мощность двигателя [Вт]	Lp*** [дБА]	Масса [кг]
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР ТЕ											
222010	524 557 452	КЭВ-20Т23Е	380-50	10 / 20	2500	14	12 / 24	36	180	46	26
222011		КЭВ-25Т23Е	380-50	15 / 25	2500	14	18 / 29	46	180	46	26
222012		КЭВ-30Т23Е	380-50	15 / 30	2500	14	18 / 35	46	180	46	26
222013		КЭВ-35Т23Е	380-50	20 / 35	2500	14	23 / 41	58	180	46	26
222014	747 761 705	КЭВ-50Т23Е	380-50	25 / 37,5 / 50	6000	20	12 / 24	78	780	60	68
222015		КЭВ-60Т23Е	380-50	25 / 50 / 62,5	6000	20	12 / 31	97	780	60	71
222016		КЭВ-75Т23Е	380-50	25 / 50 / 75	6000	20	12 / 37	116	780	60	73
222017		КЭВ-90Т23Е	380-50	50 / 75 / 87,5	6000	20	25 / 43	135	780	60	73
222018		КЭВ-100Т23Е	380-50	50 / 75 / 100	6000	20	25 / 49	154	780	60	79

* При номинальном напряжении заданные параметры могут отличаться на $\pm 5\%$ от указанных.

** ΔТ - Подогрев при 50% / 100% тепловой мощности.

*** L - Уровень звукового давления на расстоянии 3 метров.

Официальный дистрибьютор Тепломаш:

«Мир Нагрева»

+7 (495) 798-27-55 (все регионы)

+7 (495) 790-50-34 (г. Москва)

+7 (812) 984-69-26 (г. Санкт-Петербург)

+7 (8452) 37-44-39 (г. Саратов)

8 (800) 444-73-69 (бесплатно по РФ)

teplo@mirnagreva.ru

www.MirNagreva.ru