

TK-4Pro

НОВИНКА!



Универсальный терморегулятор с пятью программами работы

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TK-4Pro

Диапазон измеряемых температур, °C	-55... +125°C
Диапазон регулируемых температур, °C	-55... +125°C
Дискретность индикации, °C	0,1 (от -9,9 до +99), 1 (в остальном диапазоне)
Погрешность измерения, °C, не более	0,5
Температурный гистерезис (ΔT), °C	0,1...39,9
Номинальный ток активной нагрузки, А	25
Размер корпуса, модулей по 17,5 мм	2

Терморегулятор может работать в одной из пяти программ:



Program 1 (TK-4) - универсальная программа для работы в полном диапазоне температур с режимами НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ

Program 2 (TK-4H) - работа в положительном диапазоне температур в режиме НАГРЕВ

Program 3 (TK-4T) - программа для управления теплым полом

Program 4 (TK-4Ice) - программа для системы антиобледенения

Program 5 - программа для работы в интервальном режиме без использования датчика температуры



Программа	Поддерживаемая температура, °C	Гистерезис, °C	Режим работы
Program 1 (TK-4)	-55,9...+125,9 (33,0*)	0,1...39,9 (2*)	НАГРЕВ/ ОХЛАЖДЕНИЕ (НОТ*)
Program 2 (TK-4H)	0...+125 (60*)	1...20 (5*)	НАГРЕВ
Program 3 (TK-4T)	+5...+40 (25*)	1	НАГРЕВ
Program 4 (TK-4Ice)	0...+10 (+5*) верхняя граница	-20...-1 (-5*) нижняя граница	НАГРЕВ
Program 5	10...90 (30*) задается время включения нагрузки в процентах		